

Schulen Mauerwerksbauten

Die Kurzinformation ist zur ersten Orientierung gedacht. Sie deckt nicht das gesamte Spektrum der Möglichkeiten einer bestimmten Typenserie ab.

Anwendungszeitraum: 1953 - 1963

Gebäudekonstruktion: Mauerwerksbauten, SVB 621.51/621.52

Zügigkeit	1-2 zügige Oberschule
Gebäudetyp	SVB 621.51
Laststufe	
Bauweise	Mauerwerk, Ziegelgroßblockweise
Grundraster	6,25 m, 2,50 m 5,0 m
Geschossanzahl	1, 2 – 3 Geschosse
Geschosshöhe	3,50 m
Gründung	Streifenfundamente
Dachausbildung	Satteldach 45° DN, Holz- und Stahlbetonsparren, Holzlattung und Betondachsteine, 37° DN
Decke	DIN F – Decke (Stahlbetonfertigteile mit Füllkörpern)
Außenwand	Mauerwerk, Dicke bis 50 cm geputzt (Kratzputz) 24,00 cm , 30,00 cm, 36,50 cm
Innenwand	Ziegelmauerwerk 11,50 cm , 24,00 cm, geputzt
Trennwand	Gasbeton 7,50 cm,
Fußboden	Parkettfußböden, Fliesen, PVC-Beläge

Gebäudecharakteristik:

Raumanzahl	12, 14, 18, (1-zügig) 22 oder 26 Unterrichtsräume (2-zügig)
Raumgröße	6,00 m x 8,00 m (48 m ² , 56 m ² , 66 m ²)
Heizungsart	Heizungsanlage in Teilunterkellerung, Kohleheizung
Beispiele	Oberschule Potsdam, SVB 621.51 (1-zügig) 12 Räume Oberschule Potsdam, SVB 621.52 (1-zügig) 14 Räume Haupt-/Realschule 2 Rostock, 621 (Rostock)