

Schulen Gangtypen

Die Kurzinformation ist zur ersten Orientierung gedacht. Sie deckt nicht das gesamte Spektrum der Möglichkeiten einer bestimmten Typenserie ab.

Anwendungszeitraum: 1963-1981

Gebäudekonstruktion: u. a. Stahlbetonskelettbauweise SK Berlin, Wandskelett-Vollmontagebauweise Leipzig, Leichte Geschossbauweise Cottbus

Zügigkeit	1-2 zügig
Gebäudetyp	Gangtypen
Laststufe	2,00 kN, 5,00 kN (Cottbus ab1977)
Bauweise	Skelett- bzw. Wandskelettbauweise, LGBW
Grundraster	3,60 m und 4,80 m Längsraster 7,20 m und 2,40 m Querraster 6,00 m Sanitärebereich 3,00 m, 9,00 m
Geschossanzahl	4, ab 1978 5
Geschosshöhe	3,30 m Keller 2,50 m
Gründung	Fundamentplatte bis 1977 Einzel- und Streifenfundamente ab 1978
Dachausbildung	Entspanntes Warmdach 2,5 % DN Flachdach aus Stahlbetonfertigteilen mit Innenentwässerung
Decke	Stahlbetonfertigteile 14,00 cm Hohlraumdecken
Außenwand	Ab 1977 dreischichtige Außenwand, Stützen, Riegel und Brüstungselemente (mehrschichtig), Giebelelemente geschosshoch aus konstruktivem Leichtbeton; mehrschichtigen Elemente je Baujahr unterschiedlich (Rationalisierungsstufen)
Innenwand	Tragende Innenwände geschosshoch, beidseitig geputzt, Schwerbetonelemente 19,00 cm dick, 60,00 cm bzw. 180,00 cm breit; Nichttragende Innenwände 11,50 cm Ziegelwände
Trennwand	Sanitärtrennwände aus Holzwerkstoff
Fußboden	8,50 cm, 5,50 cm – 9,50 cm Nassräume

Gebäudecharakteristik:

Raumanzahl	22, 23, 26
Raumgröße	38 m ² , 44 m ² , 50 m ² , 51 m ² , 52 m ² , 65 m ² , 70 m ² , 74 m ² , 76 m ²
Heizungsart	Fernwärme oder Eigenversorgung
Beispiele	Berlin SK 1965-1983 Leipzig 1968-1985 Cottbus 1962 1962-1971 Cottbus 1972 1972-1990 Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) 1971-1989 Dresden R 81 1981-1989