Fertighaus FHE 73

VEB Fertighausbau Neuruppin

Fertighaus Typ FHE 73

1. Kurzcharakteristik

Das Fertighaus FHE 73 ist ein freistehendes Einfamilienhaus mit einem 45° geneigten Satteldach (Kehlbalkendach). Als Dacheindeckung werden Betondachsteine (Doppelrömer) verwendet.

Das Haus ist in traditioneller Bauweise vollunterkellert und besitzt neben dem Erdgeschoß ein ausgebautes Dachgeschoß.

2. Geometrische Parameter

Außenabmessungen:	8428 x 8690 mm
Höhe über Gelände:	ca. 8500 mm
Raumhöhen:	2500 mm
Bebaute Fläche:	73,7 m² (ohne Außenanlagen)

Wohnfläche Erdgeschoß:		Dachgeschoß:	
Wohnzimmer	25,2 m²	Schlafzimmer	17,7 m²
Kinderzimmer	12,2 "	Kinderzimmer	13,0 "
Küche	12,0 "	Bad	5,0 "
WC	3,0 "	Flur	3,4 "
Diele/Treppe	9,2 "		
Windfang	2,4 "		
Abstellraum	0,7 "		
Abstellraum	1,2 "	Gesamtwohnfläche:	105 m²

3. Bautechnische Merkmale

Das FHE 73 entspricht den Bestimmungen des Bautechnischen Brandschutzes für Wohngebäude (TGL 9552/04). Der Abstand zweier Gebäude beträgt mindestens 6 m.

Der Bautechnische Wärmeschutz ist nach TGL 35424 nachgewiesen. Die geforderten Eigenschaften werden in allen Punkten beträchtlich überboten.

Es erfolgt die Einordnung in

- Wärmedämmgebiet (WDG) 2
- Windniederschlagsgebiet (WNG) 3
- mittlerer Wärmedurchgang für das Gesamtbauwerk k_m = 0,53 W/m²K

Der Bautechnische Schallschutz ist nach TGL 10687/02 nachgewiesen. Das FHE 73 ist für Standorte bis zu einem äquivalenten Dauerschallpegel von 55 dB (A) einsetzbar. Die Forderung der TGL 10687/03 Tab. 1 für einen Wohn- und Schlafraum ist eingehalten.

Das Einsatzgebiet reicht bis zu einer Höhenlage von 450 m über NN, im Harz bis 375 m.

4. Anschlußwerte

Frischwasserversorgung	max.	1.25 l/s
mittlerer Tagesbedarf		1,0 m³/d
Abwasser		2,9 l/s
Elektro	$P_{inst.}$ = 17 KW	$P_{max.}$ = 8,5 KW
Netz	3 N 50 Hz	380/220 V
	mit Schutzmaßnahme Nullung	

5. Technische Gebäudeausrüstung


Heizung und Warmwasserversorgung:	Warmwasser-Pumpenumlaufheizung (Forst) für feste Brennstoffe Wärmeleistung 19,2 KW mit Gebrauchswarmwasserbereitung mit Patronenheizkörper für den Sommerbetrieb.
Elektroversorgung:	Beleuchtungsanlage wird über Tasterleitungen mittels Relais gesteuert.


6. Zusatzleistungen (gegen Aufpreis)


- Leerrohr für Telefonanschluß
- Wechselsprechanlage
- elektrischer Türöffner
- Duschkabine, einbaufähig
- Rolläden im Erdgeschoß
- Kühlschrank
- Tiefkühlschrank
- Druckminderer für Warmwasserbereiter
- installierte Nachtstromversorgung für Warmwasserbereiter
- Leistungen aus Anpassung der E-Anlage an vorhandenes Netz.


- Typenbedingte und technische Änderungen vorbehalten -













+7.29
+5.42
+2.75
±0.00
-1.20
-2.40


365
250
240
2375
4422
240
8675
1595
3233
720
345
910
240
4665
150
2855
365
3303
240
470
240
3382
365
240
885
8365


WOHNEN
KÜCHE
ESS-
PLATZ
FLUR
DIELE
WC
WF
AB
SPEICH
PODEST
3327,5
4230,5
7407
8630
7875
3530,5
3463
1360
870
5537
2535
8428


SCHLAFEN
BAD/WC
KINDER
DIELE
h=2000
594
5963
8690
3453
2028
2558
8456